

TRALL / DECKING

Skötselguide

Plejevejledning / Vedlikeholdsveiledning / Care guide



04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Komposittrall

Norsk bokmål

Kompositterrasser

Dansk

Kompositterrasser

English

Composite decking

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

Löpande rengöring **3**

Fläckar och särskild skötsel **4**

Dansk

Løbende rengøring **5**

Pletter og særlig pleje **6**

Norsk bokmål

Regelmessig rengjøring **7**

Flekker og særskilt vedlikehold **8**

English

Routine cleaning **9**

Stains and special care **10**

SVENSKA / SC-TR

Löpande rengöring

Komposit behöver normalt inte oljas eller målas för att behålla sitt utseende. Regelbunden rengöring och borttagning av smuts, löv och andra avlagringar är grunden för skötseln. Anpassa rengöringen till den aktuella profilen och dess ytskikt.

- 1 Ta bort löst skräp och löv med en mjuk borste.
- 2 Skölj med vatten. Använd vid behov ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel som passar ytan.
- 3 Arbeta varsamt med mjuk borste eller svamp. Följ brädans mönsterriktning där det finns ettpräglat mönster.
- 4 Skölj bort rengöringsmedel och smuts med rent vatten. Kontrollera resultatet innan du upprepar behandlingen.



Högtryckstvätt: minst 300 mm avstånd

Håll munstycket minst 300 mm från ytan. Underlaget anger inget generellt tillåtet arbetstryck. Anpassa inställningen till den aktuella produkten och prova först på en undanskymd yta.

Välj rengöringsmedel efter ytskikt

Starka rengöringsmedel och industrikemikalier kan bleka eller skada ytan permanent. Använd specialmedel endast när de är godkända för den aktuella kompositprofilen och följ medlets bruksanvisning. Kontakta Compfence om du är osäker på ytans kompatibilitet.

SVENSKA / SC-TR

Fläckar och särskild skötsel

Typ av smuts eller påverkan	Rekommenderad hantering
Damm och jord	Rengör regelbundet med vatten. Använd mjuk borste och vid behov milt pH-neutralt rengöringsmedel.
Löv och växtrester	Borsta bort lösa rester och skölj. Behandla kvarvarande missfärgning med ett rengöringsmedel som är godkänt för ytan.
Snö och is	Använd borste eller plastskyffel. Undvik metallskyffel och andra redskap som kan skada ytan. Välj vid behov avisningsmedel som är godkänt för den aktuella profilen.
Saltrester	Borsta bort löst salt och skölj med vatten. Tvätta kvarvarande fläckar med milt rengöringsmedel och varmt vatten.
Rostfläckar	Ta bort löst smuts och skölj. Prova milt rengöringsmedel och varmt vatten. Kvarvarande rost behandlas endast med ett kompatibelt specialmedel.
Cement och byggrester	Avlägsna lösa partiklar varsamt utan att repa ytan och tvätta med vatten och milt rengöringsmedel. Kontakta Compfence om hårda rester sitter fast.
Mat och dryck	Torka upp spill och rengör med milt pH-neutralt medel och vatten. Arbeta med mjuk borste i mönsterriktningen. Specialmedel måste vara godkänt för ytan.
Färg och olja	Rengör med milt pH-neutralt medel och vatten. För svåra fläckar krävs ett medel som är godkänt för den aktuella ytan. Skydda kompositen vid målningsarbete.
Mögel och påväxt	Förebygg genom regelbunden rengöring. Tvätta med vatten och mjuk borste. Vid behov används ett rengöringsmedel mot påväxt som är godkänt för ytan.
Repor och djupa skador	Rengör först så att skadan kan bedömas. Vid djupare skador, kontakta Compfence för bedömning och eventuellt byte av brädan.

När fläcken eller skadan kvarstår

Kontakta Compfence med profilens artikelreferens, bilder och en beskrivning av vad som redan har provats. Fortsätt inte med starkare behandling innan metodens lämplighet för ytskiktet har bekräftats.

DANSK / SC-TR

Løbende rengøring

Komposit skal normalt ikke olieres eller males for at bevare sit udseende. Regelmæssig rengøring og fjernelse af snavs, blade og andre aflejringer er grundlaget for plejen. Tilpas rengøringen til den aktuelle profil og dens overflade.

- 1 Fjern løst snavs og blade med en blød børste.
- 2 Skyl med vand. Brug om nødvendigt et mildt, pH-neutralt rengøringsmiddel, der passer til overfladen.
- 3 Arbejd forsigtigt med en blød børste eller svamp. Følg brættets mønsterretning, hvor overfladen har et præget mønster.
- 4 Skyl rengøringsmiddel og snavs væk med rent vand. Kontroller resultatet, før behandlingen gentages.



Højtryksrensning: mindst 300 mm afstand

Hold dysen mindst 300 mm fra overfladen. Underlaget angiver ikke et generelt tilladt arbejdsstryk. Tilpas indstillingen til det aktuelle produkt, og prøv først på et diskret sted.

Vælg rengøringsmiddel efter overfladen

Stærke rengøringsmidler og industrikemikalier kan blege eller beskadige overfladen permanent. Brug kun specialmidler, der er godkendt til den aktuelle kompositprofil, og følg midlets brugsanvisning. Kontakt Compfence, hvis du er i tvivl om overfladens kompatibilitet.

DANSK / SC-TR

Pletter og særlig pleje

Type snavs eller påvirkning	Anbefalet fremgangsmåde
Støv og jord	Rengør regelmæssigt med vand. Brug en blød børste og om nødvendigt et mildt pH-neutralt rengøringsmiddel.
Blade og planterester	Børst løse rester væk, og skyl. Behandl resterende misfarvning med et rengøringsmiddel, der er godkendt til overfladen.
Sne og is	Brug børste eller plastskovl. Undgå metalskovl og andre redskaber, der kan skade overfladen. Vælg om nødvendigt et afsningsmiddel, der er godkendt til den aktuelle profil.
Saltrester	Børst løst salt væk, og skyl med vand. Vask resterende pletter med mildt rengøringsmiddel og varmt vand.
Rustpletter	Fjern løst snavs, og skyl. Prøv mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Resterende rust behandles kun med et kompatibelt specialmiddel.
Cement og byggerester	Fjern løse partikler forsigtigt uden at ridse overfladen, og vask med vand og mildt rengøringsmiddel. Kontakt Compfence, hvis hårde rester sidder fast.
Mad og drikke	Tør spild op, og rengør med mildt pH-neutralt middel og vand. Brug en blød børste i mønsterretningen. Specialmidler skal være godkendt til overfladen.
Maling og olie	Rengør med et mildt pH-neutralt middel og vand. Vanskelige pletter kræver et middel, der er godkendt til den aktuelle overflade. Beskyt kompositten ved malerarbejde.
Skimmel og belægninger	Forebyg med regelmæssig rengøring. Vask med vand og en blød børste. Brug om nødvendigt et middel mod belægninger, der er godkendt til overfladen.
Ridser og dybe skader	Rengør først, så skaden kan vurderes. Ved dybere skader kontaktes Compfence for vurdering og eventuel udskiftning af brættet.

Når pletten eller skaden består

Kontakt Compfence med profilens artikelreference, billeder og en beskrivelse af det, der allerede er prøvet. Fortsæt ikke med en kraftigere behandling, før metodens egnethed til overfladen er bekræftet.

NORSK BOKMÅL / SC-TR

Regelmessig rengjøring

Kompositt trenger normalt ikke oljing eller maling for å bevare utseendet. Regelmessig rengjøring og fjerning av smuss, løv og andre avleiringer er grunnlaget for vedlikeholdet. Tilpass rengjøringen til den aktuelle profilen og overflaten.

- 1 Fjern løst smuss og løv med en myk børste.
- 2 Skyll med vann. Bruk ved behov et mildt, pH-nøytralt rengjøringsmiddel som passer overflaten.
- 3 Arbeid forsiktig med en myk børste eller svamp. Følg bordets mønsterretning der overflaten har et preget mønster.
- 4 Skyll bort rengjøringsmiddel og smuss med rent vann. Kontroller resultatet før du gjentar behandlingen.



Høytrykksspyling: minst 300 mm avstand

Hold dysen minst 300 mm fra overflaten. Underlaget angir ikke et generelt tillatt arbeidstrykk. Tilpass innstillingen til det aktuelle produktet, og prøv først på et lite synlig sted.

Velg rengjøringsmiddel etter overflaten

Sterke rengjøringsmidler og industrikjemikalier kan bleke eller skade overflaten permanent. Bruk spesialmidler bare når de er godkjent for den aktuelle komposittprofilen, og følg produktets bruksanvisning. Kontakt Compfence hvis du er usikker på overflatens kompatibilitet.

NORSK BOKMÅL / SC-TR

Flekker og særskilt vedlikehold

Type smuss eller påvirkning	Anbefalt fremgangsmåte
Støv og jord	Rengjør regelmessig med vann. Bruk en myk børste og ved behov et mildt pH-nøytralt rengjøringsmiddel.
Løv og planterester	Børst bort løse rester og skyll. Behandle gjenværende misfarging med et rengjøringsmiddel som er godkjent for overflaten.
Snø og is	Bruk børste eller plastskuffe. Unngå metallskuffe og andre redskaper som kan skade overflaten. Velg ved behov et avisingsmiddel som er godkjent for den aktuelle profilen.
Saltrester	Børst bort løst salt og skyll med vann. Vask gjenværende flekker med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.
Rustflekker	Fjern løst smuss og skyll. Prøv mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Gjenværende rust behandles bare med et kompatibelt spesialmiddel.
Sement og byggrester	Fjern løse partikler forsiktig uten å ripe overflaten, og vask med vann og mildt rengjøringsmiddel. Kontakt Compfence dersom harde rester sitter fast.
Mat og drikke	Tørk opp søl og rengjør med mildt pH-nøytralt middel og vann. Bruk en myk børste i mønsterretningen. Spesialmidler må være godkjent for overflaten.
Maling og olje	Rengjør med et mildt pH-nøytralt middel og vann. Vanskelige flekker krever et middel som er godkjent for den aktuelle overflaten. Beskytt kompositten ved malingsarbeid.
Mugg og begroing	Forebygg med regelmessig rengjøring. Vask med vann og en myk børste. Bruk ved behov et middel mot begroing som er godkjent for overflaten.
Riper og dype skader	Rengjør først slik at skaden kan vurderes. Ved dypere skader kontaktes Compfence for vurdering og eventuell utskifting av bordet.

Når flekken eller skaden består

Kontakt Compfence med profilens artikkelreferanse, bilder og en beskrivelse av det som allerede er prøvd. Ikke fortsett med kraftigere behandling før metoden er bekreftet egnet for overflaten.

ENGLISH / SC-TR

Routine cleaning

Composite generally does not need oiling or painting to maintain its appearance. Regular cleaning and removal of dirt, leaves and deposits form the basis of care. Match the cleaning method to the actual profile and its surface finish.

- 1 Remove loose debris and leaves with a soft brush.
- 2 Rinse with water. If needed, use a mild, pH-neutral cleaner suitable for the surface.
- 3 Work gently with a soft brush or sponge. Follow the board pattern where the surface is embossed.
- 4 Rinse away cleaner and dirt with clean water. Check the result before repeating the treatment.



Pressure washing: at least 300 mm clearance

Keep the nozzle at least 300 mm from the surface. The source does not specify a universal permissible operating pressure. Use settings suitable for the actual product and test an inconspicuous area first.

Choose cleaners for the surface finish

Strong cleaners and industrial chemicals can permanently bleach or damage the surface. Use specialist products only when approved for the actual composite profile, following their instructions. Contact Compfence if surface compatibility is uncertain.

ENGLISH / SC-TR

Stains and special care

Issue	Recommended action
Dust and dirt	Clean regularly with water. Use a soft brush and, if needed, a mild pH-neutral cleaner.
Leaves and plant debris	Brush away loose debris and rinse. Treat remaining discolouration with a cleaner approved for the surface.
Snow and ice	Use a brush or plastic shovel. Avoid metal shovels and other tools that can damage the surface. If needed, choose a de-icer approved for the actual profile.
Salt deposits	Brush away loose salt and rinse with water. Wash remaining marks with a mild cleaner and warm water.
Rust stains	Remove loose dirt and rinse. Try a mild cleaner and warm water. Use only a compatible specialist product for remaining rust stains.
Cement and building residue	Gently remove loose particles without scratching and wash with water and a mild cleaner. Contact Compfence if hardened residue remains attached.
Food and drink	Wipe up spills and clean with a mild pH-neutral product and water. Use a soft brush along the pattern. Specialist products must be approved for the surface.
Paint and oil	Clean with a mild pH-neutral product and water. Persistent stains require a product approved for the actual surface. Protect the composite during painting work.
Mould and surface growth	Prevent build-up through regular cleaning. Wash with water and a soft brush. If needed, use an anti-growth cleaner approved for the surface.
Scratches and deep damage	Clean first so the damage can be assessed. For deeper damage, contact Compfence for assessment and possible board replacement.

If the stain or damage remains

Contact Compfence with the profile reference, photographs and a description of treatments already attempted. Do not progress to a stronger treatment until its suitability for the surface finish has been confirmed.